

IMC-300T/VA - Omnidirectional Speaker

100V

360°

2 Ways

EN 54



IMC-300T/VA - 360° lydopplevelse Med denne omnidireksjonale høyttaleren er det mulig å fylle relativt store områder med lyd. Når høyttaleren er montert i en høyde på 4 m, gir den en homogen lydstråling som dekker et område på ca. 200 m². Høyttaleren har en utmerket lyd kvalitet takket være en 6,5" koaksial høyttalerenhet som gir optimal lyd med en fyldig bass i det store kabinettet. Denne høyttaleren er ideell for både tale og musikk, og egner seg godt for bruk i for eksempel butikker, restauranter, kontorer og lager hvor det er behov for en diskret høyttalerløsning som kan dekke store områder. **Høyttaleren er EN 54-24 sertifisert.**

- 100 V: 30/20/10 W
- 2-veis koaksial høyttaler (6,5 ")
- Omnidireksjonal - Gir en homogen stråling av lyden
- Utmerket lydgjengivelse med fyldig bass
- Anbefalt installasjonshøyde: ca. 4 m
- Hvitlakkert stål-kabinett
- Oppheng via ståltråd og karabinkroker
- Kabelgjennomføring (PG11)
- Keramisk terminal

Tekniske data

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Active/passive | : passive |
| Transmission technology | : 100 V |
| Total output power | : - |
| Power rating (RMS) | : - |
| Total power rating | : - |
| Power rating (RMS) | : 30/20/10 W |
| Impedance | : - |
| Frequency range | : 60-20,000 Hz |
| THD | : - |
| S/N ratio | : - |
| Input signal | : - |
| System | : - |
| Full range speaker | : - |
| Bass speaker | : 1 |
| Midrange speaker | : - |
| Tweeter | : 1 |
| Number of speakers | : 2 |
| Speaker size | : 6.5" |
| SPL | : 83 dB/W/m |
| Max. rated SPL | : 98 dB |
| Beam angle | : H: 360°/V: 160° |
| Radiation angle, horizontal | : 360° |
| Radiation angle, vertical | : 160° |
| Features | : - |
| Housing material | : metal |
| Colour | : white |
| Mounting device | : steel rope with snap hook |
| Protected against ball rebound | : - |
| Protection class | : - |
| Admiss. ambient temp. | : 0-40 °C |
| Power supply | : - |
| Dimensions | : ~ 480 mm x 300 mm |
| Width | : ~ 480 mm |
| Height | : 300 mm |
| Depth | : - |

| | |
|--------------------------------|--|
| Weight | : 4.5 kg |
| Inputs | : 1 x high-strength cable gland (PG11) |
| Outputs | : - |
| Replacement voice coil | : - |
| Other features | : EN 54 |
| Accessories | : supplied with safety rope for suspended installation |
| Packing dimensions (W x H x L) | : 0.57 x 0.36 x 0.57 m |
| Gross weight | : 7.66 kg |
| Net weight | : 5 kg |